

LAMINOIR SUR SOCLE

UTILISATION

- Le laminoir SF permet de tourner et laminer tout type de pâte
- Modèles SF 600 LT et SF 600 LLT comprennent le dispositif de découpe à 2 vitesses à gauche (à droite sur demande)
- Ouverture des cylindres : 40 mm

CONSTRUCTION

- Sur bâti à roulettes pivotantes
- Structure laquée époxy (contact alimentaire)
- Inversion à main ou au pied
- Racleurs anti-adhérents facilement démontables
- Cylindres lamineurs en acier dur chromé 60 mm
- Grille de sécurité en inox
- Circuit de commande 24 V
- Tension d'alimentation : Tri 400 V 50 Hz
- Bac à farine en plastique alimentaire
- Tapis polyuréthane relevables

CARACTERISTIQUES GENERALES

Modèle	SF500N	SF500L	SF600N	SF600L	SF600LT	SF600LLT
Largeur de tapis, mm	500	500	600	600	600	600
Longueur de tapis, mm	700	1000	1000	1400	1400	1400 / 2000
Vitesse tapis de sortie, cm/sec	48	48	57	57	57	57
Puissance, kW	0,55	0,55	0,75	0,75	0,75	0,75

ACCESSOIRES AUX MODELES SF 600LT ET SF600LLT

Description	Poids produit cru, g	Dimensions, B x H, mm	Schéma
3 croissants	50 - 80	130 x 170	2 et 3
6 ????????????	14 - 20	70 x 85	
5 croissants	17 - 23	70 x 102	
5 croissants	20 - 27	80 x 102	
4 croissants	28 - 35	90 x 127	
4 croissants	35 - 45	110 x 127	4 et 5
3 croissants	40 - 55	100 x 170	
3 croissants	60 - 90	150 x 170	
3 croissants	70 - 100	170 x 170	
5 carrés	50 - 80	110 x 110	5 et 6
4 carrés	70 - 100	130 x 130	
3 carrés	120 - 170	170 x 170	
Options possibles	Diamètre, mm		
5 ronds bords lisses	30 - 50	100	
9 ronds bords lisses	12 - 20	60	
7 ronds bords lisses	22 - 30	80	1
5 ronds bords lisses	50 - 70	120	
4 ronds bords lisses	65 - 85	140	
5 ronds bords dentelés	30 - 50	100	7
5 ovales bords lisses	50 - 80	180 x 90	
5 ovales bords dentelés	50 - 80	180 x 90	

Aussi: couteaux rotatifs pour 2 à 5 découpes longitudinales de 100 à 260 mm

