

# REPOSE PATONS

## UTILISATION

- Le repose pâtons RP permet une pré-fermentation avec un chargement et déchargement manuels
- Le plan supérieur est prévu pour recevoir la façonneuse MAJOR (cf photo).

## CONSTRUCTION

- Peinture époxy
- Pignons fonte avec arbres de transmission en acier
- Balancelles en feutre traité, fixées par velcro
- Déchargement et chargement manuel
- Fonctionnement silencieux
- Bâti sur roulettes directionnelles
- Commande au pied.
- Prise pour diviseuse hydraulique
- Plan de boulage rabattable
- Moteur au-dessus
- Circuit de commande : 230 V
- Raccordement électrique pour façonneuse
- Option : balancelles en feutre ou nylon en forme de poches
- Fermeture possible après utilisation
- Tension d'alimentation tétra 400 V 50 Hz

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Modèle	RP1	RP2	RP3	RP4	RP5
<b>Performances</b>					
Poids paton maxi, g	630	630	630	630	1000
Nombre de balancelles	32	32	40	40	32
Capacité baguettes (cuit) - 250g	224	288	280	360	288
Capacité pains (cuit) - 400g	192	224	240	280	224
Capacité pains (cuit) - 750g	0	0	0	0	160
Puissance, kW	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>Dimensions et poids</b>					
Hauteur chargement, mm	800	800	800	800	870
Hors tout, mm	1320 x 1050	1660 x 1050	1320 x 1270	1660 x 1270	1660 x 1270
Hauteur, mm (+375 mm pour moteur)	980	980	980	980	980
Feutres, mm	1060 x 130	1400 x 130	1060 x 130	1400 x 130	1400 x 155
Poids net, kg	345	345	345	345	105